


小体积（12珠12V）补光灯规格书

电气规格

| | | | |
|------|-------|-----------------------------------|---|
| 规格 | 型号 | 4FHNA12-12 |  |
| 产品规格 | 额定功率 | 12W | |
| | 输出光角度 | 45-60° | |
| | 输入电压 | DC12V | |
| | 额定电流 | 1A | |
| | 控制方式 | 光敏控制（环境照度超过25LUX时，延时15秒关闭） | |
| | 输入AC线 | 约75cm，两芯红黑国标0.5平方纯铜线 | |
| | 光敏线 | 长度约75cm，国标0.35平方红黑线 | |
| | 壳体材质 | 铁+黑色磨砂A粉 | |
| | 提手调节 | 上下调节，360° 旋转 | |
| | 透镜材质 | 全新PC料注塑加工 | |
| | 光角度 | 单颗透镜角度45°。整灯发光角度45-60° | |
| | 灯珠 | 多彩光电1W单颗大功率灯珠 色温：6000-6500K | |
| | 防护等级 | IP68 | |
| | 防水处理 | 双组份灌封处理 | |
| | 所用螺丝类 | 304不锈钢螺丝 | |
| 环境 | 工作温度 | -30~85°C | |
| | 工作湿度 | 20%-90% Rh, 无冷凝 | |
| | 储存温湿度 | -40-100°C, 10-95% RH | |
| | 耐振动 | 10-500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟 | |
| 其他 | 产品尺寸 | 115.5*93*35mm (L×W×H) | |

机构尺寸（单位：mm）

