

12珠220V内置补光灯规格书

电气规格

规格	型号	6FHNC12-220	
额定功率	12W		
整灯出光角度	60°		
输入电压	AC85-265V		
额定电流	1100mA		
LED工作寿命	50000小时		
光通量	约1200LM		
控制方式	光敏控制（环境照度超过25LUX时，延时120秒关闭） 注：延时时间可定制		
输入AC线	约1米长度，国标0.5平方PVC红黑线		
光敏线	外引光敏线长65cm		
壳体材质	阻燃PC料，阻燃等级94V0级		
提手调节	弯臂支架4档调节，360° 旋转		
透镜材质	全新进口PC原料注塑加工		
光角度	单颗透镜角度45°		
灯珠	多彩光电1W单颗大功率灯珠 色温：6000-6500K		
有效照射距离	5-15米		
防水处理	电源聚氨酯硅胶灌封处理		
所用螺丝类	304不锈钢螺丝		
环境	工作温度	-30~85°C	
	工作湿度	10%-90% Rh, 无冷凝	
	储存温湿度	-40-100°C, 10-95% RH	
	耐振动	10-500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟	
其他	包装	内纸盒+外箱	
	产品尺寸	156*120*17mm (L×W×H)	

机构尺寸（单位：mm）

